


CARACTERISTIQUES

Installation SAT automatique

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'installation s'oriente de manière entièrement automatique vers le satellite souhaité.


Compact et léger

L'accent mis sur les dimensions compactes ainsi que sur un poids réduit sont les conditions idéales pour une mise en place simple et rapide.


Résistant aux intempéries

Des matériaux de haute qualité ainsi qu'une électronique déportée garantissent également un fonctionnement dans toutes les conditions météorologiques.


Variante TWIN

Ce modèle est une installation SAT pour 2 appareils. Il permet d'alimenter en signal SAT aussi bien la télévision à l'avant qu'à l'arrière du véhicule.

RÉCEPTION	Version	entièrement automatique
	Nombre de connexions	max. 2
	Durée moyenne de la recherche	30 - 60 secondes
	Mémoire	max. 5 satellites
	Satellites préprogrammés	2 pièces
	• Satellite 1	Astra 1 (19,2 °)
	• Satellite 2	Eutelsat (4,8°)
Mise à jour des satellites	via USB	
LNB	Type de LNB	LNB universel
	Bande de fréquence	Bande Ku
	Gamme de fréquences d'entrée	10,7 à 12,75 GHz
	Niveau de bruit (LNB)	0,1dB - 0,2dB
	Câble coaxial standard	RG 179 / 75 Ω
PARABOLE	Type de réflecteur	Parabole offset
	Taille de la parabole	60 cm
ALIMENTATION	Alimentation électrique	DC 12 Volt
	Consommation électrique (mode recherche)	max. 2 A
	Consommation électrique (en veille)	0,01 Watt
	Fusible	3A
DIMENSIONS	Espace nécessaire	ø 100 cm
	Hauteur	19,5 cm (en position repos)
	Longueur	60,5 cm
	Largeur	61,0 cm
EAN	Numéro d'article	990603
	EAN	3760314650403

ZONE DE COUVERTURE

